

## PORTES D'ACIER

## CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur totale du panneau de 1 3/4" et isolé à l'uréthane.
- Peinture du manufacturier blanche et cuite.  
Cette finition assure une qualité et une durabilité ultra robuste à la porte d'acier.
- Un bloc poignée de 18" pour bien fixer lesserrures d'entrée.
- Double coupe-froid procurant une excellente étanchéité contre l'eau et l'air.
- 2 coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte pour une étanchéité accrue.
- Seuil en bois recouvert d'une extrusion d'aluminium anodisé et muni d'un bris de seuil en PVC.
- Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multi-lamelles et ballon.
- Assemblage des cadres avec des vis et de la colle, ce qui permet une plus grande solidité et étanchéité.
- Choix de pentures à gond ou à billes régulières ou massives avec cheville de sécurité avec plusieurs finis disponibles.
- Cadre en bois de 1 1/2" d'épaisseur par 7 1/4" de profondeur, recouvert de PVC à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Embout de PVC inséré côté poignée avec coupe-froid schleggle intégré, éliminant toute décoloration dû à la friction des coupe-froid.
- Recouvrement d'aluminium plié (couleurs standards ou personnalisées).

Novatech®

## OPTIONS

- Largeurs de porte disponibles 28", 30" 32", 34", 36" et 42".
- Panneau latéral.
- Porte jumelle avec astragale ou meneau fixe.
- Porte de couleur (couleurs standards ou personnalisées).
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Renfort antivol inséré dans le cadre à la hauteur de la poignée offrant plus de solidité et de sécurité.
- Porte sur mesure.
- Choix de pentures à billes massives décoratives, avec ou sans embout.
- Moulures décoratives installées en surface de la porte.
- Moulures extérieures à brique ou à déclin.
- Seuil plat permettant l'accès aux chaises roulantes.
- Soufflage intérieur et extérieur, pour s'adapter aux dimensions existantes.
- Choix de pentures à ressorts pour une fermeture plus étanche au monoxyde de carbone.
- Possibilité des plaques posées en usine.
- Soufflage intérieur et extérieur, hauteur et largeur sur mesure, pour s'adapter aux dimensions existantes.
- Choix de poignées de portes de plusieurs compagnies.
- Possibilité des plaques posées ou poignées installées en usine.



Exclusivité Reflec

PORTES