



ZEN ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Volet de PVC : mécanique pour une performance thermique accrue.
- Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire non conducteur.
- Renforts d'acier aux montants verticaux.
- Seuil « double protection » avec extrusion de PVC sans joint.
- Cadre de PVC avec renfort de bois disponible allant de 5 3/4" d'épaisseur à 11 3/4".

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- Moustiquaire ultrarésistante.
- Serrure à clé.
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- Carrelage ou barotin.

R-550



STYLÉ ET PERFORMANTE

CARACTÉRISTIQUES

- Volet de PVC : soudé à 45°/double mur pour une performance thermique accrue/Parcloses intérieures stylisées.
- Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire non conducteur.
- Renforts d'acier aux montants verticaux.
- Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- Cadre de bois disponible de 5 1/2" d'épaisseur jusqu'à 11 3/4".

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- Triple verre 1 1/8".
- Moustiquaire ultrarésistante.
- Serrure à clé.
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- Carrelage ou barotin.
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- Store intégré blanc ou gris.
- Panneau français. **UNIQUE**

ÉLÉMENT



PRESTIGE ET INTEMPOREL

CARACTÉRISTIQUES

- Volet : aluminium extrudé extérieur/PVC intérieur soudé à 45°/parcloses stylisées.
- Cache-cavité.
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- Poignée Prestige.
- Unité scellée de verre trempé LOW-E avec intercalaire non conducteur.
- Renforts d'acier dans les montants verticaux.
- Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- Cadre de bois disponible de 5 1/2" à 11 3/4" d'épaisseur.

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- Triple verre 1 1/8".
- Moustiquaire ultrarésistante.
- Serrure à clé.
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- Carrelage ou barotin.
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- Store intégré blanc ou gris.

Couleurs standards

